Selladores de Fugas





El sellador S de RGC tiene como uso sellar los escapes de gas refrigerante por pequeños agujeros en las tuberías de los elementos de las unidades de aire acondicionado y refrigeración.

BENEFICIOS DE S de RGC:

- Concentrado.
- Compatible con todos los refrigerantes, excepto el amoníaco.
- Compatible con todos los aceites.

PARA USO EN:

- Unidades de Aire Acondicionado
- Sistemas de Refrigeración

INSTRUCCIONES DE USO

No hay necesidad de vaciar los sistemas, simplemente conecte e inyecte. Recuerde manipular con cuidado ya que los vapores residuales son inflamables.

Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Mantener alejado del calor, llamas abiertas o fumadores en el área y superficies calientes.

ASPECTOS TÉCNICOS

Ingredientes: (CAS# 64-17-5) 100%

Codigo N°	Modelo	Descripción
12280001	S - 1.5	Sellador (Hasta 1,5)
12280003	S - 5	Sellador (5 Ton)
12280005	S - 15	Sellador (15 Ton)
12280007	S - 30	Sellador (30 Ton)
-	S - 60	Sellador (60 Ton)
-	S - 125	Sellador (125 Ton)
-	S - 250	Sellador (250 Ton)



NO utilizar en sistemas de amoníaco















